



ダミーロード(同軸終端器)

DL-50N(N形プラグ付)

■特長

- ①広帯域で良好なSWR特性を実現しました。
- ②耐熱性の高いセラミック抵抗を使用しており、耐電力特性が優れています。
- ③機器に直付けが可能な、使い易いプラグ接栓です。
- ④金メッキ接栓ですので接触抵抗が低く、長寿命です。

■定格

インピーダンス	50Ω
V.S.W.R.	1.15以下(DC~1GHz)、1.2以下(1~1.3GHz) 1.3以下(1.3~1.5GHz)
定格電力	15W 連続 20W 5分間ON、5分間OFFの連続。 50W 1分間ON、3分間OFFの連続。 100W 30秒間ON、3分間OFFの連続。
表面温度	上記の定格電力でTa+80°C以下。 (但し、Taは無風の周囲温度。)
抵抗温度特性	±0.15%/°C
接栓	N形プラグ
寸法(接栓を含む)	Φ32×L81mm

■RATINGS

Impedance :	50ohms
V.S.W.R. :	1.15(DC~1GHz),1.2(1~1.3GHz),1.3(1.3~1.5GHz)
Rated power :	15W continuous 20W 5min.ON,5min.OFF,Intermitted 50W 1min.ON,3min.OFF,Intermitted 100W 30sec.ON,5min.OFF,Intermitted
Surface temperature :	Ta±80°C or below at the above rated power(Ta=ambient temperature with no wind)
Temperature characteristics :	±0.15%/°C
Connector :	Type N plug
Dimensions :	32dia.xL81mm

第一電波工業株式会社 国内事業部
〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1 TEL.049-230-1220 (代) FAX.049-230-1223
ホームページ <http://www.diamond-ant.co.jp>

DIAMOND ANTENNA CORPORATION
Miyata Building, No.15-1, 1-chome, Sugamo Toshima-ku, Tokyo 170-0002, Japan
Phone:(03) 3947-1411 Fax:(03) 3944-2981 <http://www.diamond-ant.co.jp/english.html>