



RA125

Rail ratchet mount in reinforced nylon UV resistant, design with handle and hole for GPS. Easily installation on vertical or horizontal rails of 7/8" (22mm) and 1" (25mm). Usable with antennas no longer than 8' in self supporting mode. Standard 1"x14 thread.

Rotule renforcée en nylon traité anti-UV, avec blocage par levier et passe-câble pour GPS. Fixation horizontale ou verticale sur balcon diamètre de 22 a 25 mm. Pour antennes de maximum 2.40 mts en fixations autoportantes. Filetage standard 1"x14.

Base a snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con bloccaggio a leva, con foro per cavo GPS. Installazione verticale od orizzontale su tubo di diametro compreso tra 22 e 25 mm. Utilizzabile con antenne non più lunghe di 2.40 mt autoportanti. Filettatura standard 1"x14.



RA145

Rail mount reinforced nylon UV resistant, for installation of GPS antennas on vertical or horizontal rails of 7/8" (22mm) and 1" (25mm). Usable with RA129 extension. Standard 1"x14 thread.

Rotule renforcée en nylon traité anti-UV, pour installation d'antennes GPS sur balcon horizontale ou verticale de diamètre de 22 ou 25 mm. Il peut être utilisé avec la rallonge RA129. Filetage standard 1"x14.

Base in nylon rinforzato resistente ai raggi UV per l'installazione delle antenne GPS, su tubo di diametro compreso tra 22 e 25 mm verticale od orizzontale. Utilizzabile con estensioni serie RA129. Filettatura standard 1"x14.

RA134

Rail ratchet mount in reinforced nylon UV resistant, design with knob and hole for GPS. Easy installation on vertical or horizontal rails of 7/8" (22mm) and 1" (25mm). Usable with antennas no longer than 8' in self supporting mode. Standard 1"x14 thread.

Rotule renforcée en nylon traité anti-UV, avec blocage par molette et passe-câble pour GPS. Fixation horizontale ou verticale sur balcon diamètre de 22 a 25 mm. Pour antennes de maximum 2.40 mts en fixations autoportantes. Filetage standard 1"x14.

Base a snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con bloccaggio a manopola, con foro per cavo GPS. Installazione verticale od orizzontale su tubo di diametro compreso tra 22 e 25 mm. Utilizzabile con antenne non più lunghe di 2.40 mt autoportanti. Filettatura standard 1"x14.



RA147

Rail mount reinforced nylon UV resistant, design with knob, hole for GPS cable and 4 inches extension (100 mm). Easy installation on vertical or horizontal rails of 7/8" (22mm) and 1" (25mm). Usable with antennas no longer than 8' in self supporting mode. Standard 1"x14 thread.

Rotule renforcée en nylon traité anti-UV, avec blocage par molette, passe-câble pour GPS et rallonge de 100 mm. Fixation horizontale ou verticale sur balcon diamètre de 22 a 25 mm. Pour antennes de maximum 2.40 mts en fixations autoportantes. Filetage standard 1"x14.

Base a snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con bloccaggio a manopola, foro per cavo GPS ed estensione di 100 mm. Installazione verticale od orizzontale su tubo di diametro compreso tra 22 e 25 mm. Utilizzabile con antenne non più lunghe di 2.40 mt autoportanti. Filettatura standard 1"x14.



RA165 ELECTROPOLISHED

Rail ratchet mount stainless steel electropolished, design with handle and hole for GPS. Easily installation on vertical or horizontal rails of 7/8" (22mm) and 1" (25mm). Usable with antennas no longer than 8' in self supporting mode. Standard 1"x14 thread.

Rotule renforcée en en acier inoxydable poli, avec blocage par levier et passe-câble pour GPS. Fixation horizontale ou verticale sur balcon diamètre de 22 a 25 mm. Pour antennes de maximum 2.40 mts en fixations autoportantes. Filetage standard 1"x14.

Base a snodo in acciaio inox elettrolucidato con bloccaggio a leva e foro per cavo GPS. Installazione verticale od orizzontale su tubo di diametro compreso tra 22 e 25 mm. Utilizzabile con antenne non più lunghe di 2.40 mt autoportanti. Filettatura standard 1"x14.



RA175

Rail mount reinforced nylon UV resistant, for installation of GPS antennas only on horizontal rails of 7/8" (22mm), 1" (25mm) and 30 mm. Supplied with clamps for all 3 rail diameters.

Rotule renforcée en nylon traité anti-UV, avec blocage par molette, pour installation d'antennes GPS sur balcon horizontale de diamètre de 22, 25 ou 30 mm. Fourni avec adaptateur pour tous les 3 diamètres.

Base a snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con bloccaggio a manopola, per installazione solo su tubo orizzontale di diametro compreso tra 22, 25 o 30 mm. Fornito con adattatori per tutti e tre i diametri del tubo.



Adaptor 25 mm (1')

Adaptor 30 mm

Adaptor 22 mm (7/8")

